


# für innen und außen



VISION




auch bei mäßigem  
Windeinfluss  
in Außenbereichen  
oder Innenräumen einsetzbar

bei **Außen-**  
**temperaturen**  
von  $> 10^{\circ} \text{C}$



empfohlene  
**Installationshöhe:**  
1,80-2,50 m



PURE



auch bei **leichtem**  
**Windeinfluss** im ge-  
schützten Außenbereich  
oder Innenraum einsetzbar

bei **Außen-**  
**temperaturen**  
von  $> 10^{\circ} \text{C}$



empfohlene  
**Installationshöhe:**  
1,80-2,50 m



SPOT



auch in  
**exponierteren Lagen**  
mit **spürbarem Wind-**  
**einfluss** einsetzbar

auch bei  
**sehr niedrigen**  
**Außentemperaturen**



empfohlene  
**Installationshöhe:**  
1,80-3,00 m



Design-Strahler

# PURE



reddot award 2018  
winner

## SPEZIFIKATIONEN

- weiße oder schwarze (tinted), konvexe Glaskeramik-Front (SCHOTT® NEXTREMA®)
- weiß oder schwarz beschichteter Aluminium-Korpus
- energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente mit satiniertes Oberfläche
- patentiertes hinterlüftetes Reflektor-Heiz-System
- Basis-Version: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100% oder 50%)
- inkl. Komplett-Zubehör für Wand- und Deckenmontage

## LEISTUNGSMERKMALE

- Leistung: 2400 W
- sichtbares Licht: < 300 Lumen
- Radiant-Effizienz: ≥ 90%
- max. Leistung in < 20–30 Sek.
- Schutzklasse: IP65



Basis-Version: MHS-PE2400WT.100

## HEATSCOPE PURE WHITE 2400


Leistung: 2400 W / 10,43 A  
Maße (LxBxH): 1044 x 166 x 87 mm  
Gewicht: 7,5 kg

### INFO ÖKODESIGN-RICHTLINIE

Alle PURE Modelle (MHS-PE Serie) erfüllen in Verbindung mit einem DEVireg™ Smart Thermostat die Vorgaben der EU Verordnung 2015/1188 zur Öko-design-Richtlinie 2009/125/EG.



DEVireg™ SMART  
Thermostat



Basis-Version: MHS-PE2400AB.100

### HEATSCOPE PURE ALLBLACK 2400

Leistung: 2400 W / 10,43 A

Maße (LxBxH): 1044 x 166 x 87 mm

Gewicht: 7,5 kg

Inklusive PURE

# ZUBEHÖR

**Installations-Zubehör für die Wand- und Deckenmontage bei allen HEATSCOPE® Modellen inklusive!**

Bei allen Heizstrahlern der HEATSCOPE® Serie gilt: Sie suchen sich das passende Modell für Ihre individuelle Installationsumgebung aus – und erhalten von uns ein Komplett-Paket mit Infrarot-Heizstrahler plus farblich passendem Zubehör.

Das heißt: Einfach auspacken, Montage-Equipment installieren, HEATSCOPE® anschließen, einschalten – und sofort die angenehme Infrarot-Wärme spüren und genießen.



Montagezubehör montiert:  
Höhe max. 128 mm

# Optionales PURE ZUBEHÖR

**Jede Installation ist anders –  
und erfordert z.T. eigenes, zusätzliches Zubehör...**

Selbstverständlich ist für die HEATSCOPE® Heizstrahler-Serie neben dem Inklusiv-Zubehör der vorangehenden Seiten auch weiteres Montage-Equipment erhältlich.

Damit können Sie die HEATSCOPE® PURE an annähernd jede Deckenhöhe und Umgebungssituation anpassen und die PURE dann per SMARTBOX mit Fernbedienung steuern.



HEATSCOPE® SMARTBOX  
mit IR-Steuerung  
Anschluss: 220–240 V AC  
Maße (LxBxH): 100 x 170 x 35,5 mm



HEATSCOPE® SMARTBOX  
mit somfy I/O Steuerung  
Anschluss: 220–240 V AC  
Maße (LxBxH): 100 x 170 x 35,5 mm



100 mm  
Verlängerung



300 mm  
Verlängerung



500 mm  
Verlängerung

Technische Daten

# PURE



reddot award 2018  
winner

MHS-PE2400AB.100 / MHS-PE2400WT.100  
Größe / size: 1044 x 166 x 87 mm  
Installationshöhe / mounting height: 2,4 m



\* Abweichungen möglich, max. Temperatursteigerungen im geschlossenen Raum bei 16° C erreichbar (abhängig von der jeweiligen Installationsumgebung & -höhe).

	MHS-PE2400
Betriebsspannung	230 VAC ~, 50/60 Hz
Leistung / Stromstärke	2400 W / 10,43 A
offenes Kabel	1,1 m / 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
IP-Schutzklasse	IP 65
Zubehör Wandmontage	✓
Zubehör Deckenmontage	✓
externe Schaltung*	✓ ON/OFF, 100% + 50%
Fernsteuerung per IR- oder somfy I/O Fernbedienung*	✓ mit optionaler SMARTBOX: ON/OFF, 100% + 50%
max. Leistung in	20–30 Sek.
sichtbares Licht	< 600 Lumen
Temperatur Oberfläche	350 °C
Temperatur Gehäuse	max. 110 °C
Filament-Temperatur	1200-1300 °C
Farb-Temperatur	1550-1650 K
empf. Installationshöhe	min. 1,8 m / max. 2,5 m

\* IR-Fernbedienung und Fernsteuerung sind bei PURE PE-Geräten mit HEATSCOPE® SMARTBOX (IR oder somfy® I/O) nachrüstbar.